Folha de Especificação - 580TM

Revisão: 20190830

			Eletrodo			Conexão			Anel		Conversor		
Modelo	**580TM**	**x x x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

BITOLA

DN 3 (1/10")	0 0 3
DN 5 (5/32")	0 0 5
DN 8 (5/16")	0 0 8
DN 15 (1/2")	0 1 5
DN 20 (3/4")	0 2 0
DN 25 (1")	0 2 5
DN 32 (1.1/4")	0 3 2
DN 40 (1.1/2")	0 4 0
DN 50 (2")	0 5 0
DN 65 (2.1/2")	0 6 5
DN 80 (3")	0 8 0
DN 100 (4")	1 0 0
DN 150 (6")	1 5 0
DN 200 (8")	2 0 0
DN 250 (10")	2 5 0
DN 300 (12")	3 0 0
DN 350 (14")	3 5 0
DN 400 (16")	4 0 0
DN 450 (18")	4 5 0
DN 500 (20")	5 0 0
DN 600 (24")	6 0 0
DN 700 (28")	7 0 0
DN 760 (30")	7 6 0
DN 800 (32")	8 0 0

REVESTIMENTO

Teflon PFA	PF
Teflon FEP	FP
Teflon PTFE	TF
Ebonite	EB
Borracha natural	BN
Neoprene	NP
Poliuretano	PU

MATERIAL DO ELETRODO

Aço inox 316L	SS
Aço inox 316L Low Noise	LN
Hastelloy C 276	HC
Hastelloy B	HB
Tântalo	TA
Titânio	TI
Níquel	NI
Platina	PL
Stelite	ST

TIPO DE MONTAGEM ELETRODO

Interno Plano	IP
Interno Saliente	IS
Externo Plano	EP
Externo Saliente	ES
Removível Plano	RP
Removível Saliente	RS

ELETRODO ADICIONAL DE ATERRAMENTO

Somente eletrodos de sinal	2
Eletrodos de sinal + adicional	3

CONEXÃO AO PROCESSO

W	Waffer
F	Flangeado
B	Roscado BSP
T	Sanitário Tri-Clamp
I	Sanitário IDF
S	Sanitário SMS

CLASSE DE PRESSÃO

01	ASME 150#
03	ASME 300#
06	ASME 600#
10	DIN PN10
16	DIN PN16
25	DIN PN25
XX	Especial

MATERIAL DO FLANGE

A	Aço carbono
B	Aço Inox 304
C	Aço Inox 316

MATERIAL DO ANEL DE ATERRAMENTO

SS	Aço inox 316L
TI	Titânio
HC	Hastelloy C 276
NA	Não aplicável

TIPO DE ANEL DE ATERRAMENTO

0	Não aplicável
1	Flat "plano" fixo
2	Hat "chapéu" fixo

MONTAGEM DO CONVERSOR

R	Remoto
C	Compacto (Integral)

PROTEÇÃO EXTERNA

E	Epóxi, RAL 9002
P	Polido (áreas em inox)
X	Pintura especial

CLASSE DE PROTEÇÃO

1	Padrão (IP65)
E	Especial