Modelo	600TM	X X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TAMANHO												
(DN 3" - 24")		1										
(DN 26" - 54")		2										
(DN 56" - 80")		3										
CONEXÃO PROCESSO												
2" NPT			A									
2" BSP			B									
ESPECIAL			Z									
REVESTIMENTO												
Teflon PFA				1								
UHMW				2								
MATERIAL ELETRODO												
Aço inox 316L					A							
Hastelloy C 276					B							
Titânio					C							
MATERIAL PARTES EM CONTATO FLUÍDO												
Inox 304						1						
Inox 316L						2						
Titânio Gr.2						3						
Duplex 2205						4						
VÁLVULA BLOQUEIO												
Integrada							A					
Não fornecido							B					
BOCAL INSTALAÇÃO												
Integrado								1				
Não fornecido								2				
CONVERSOR												
Enginstrel 583TM (24VCC) com Hart + Modbus									A			
Enginstrel 583TM (85 - 230VAC) com Hart + Modbus									B			
Enginstrel FET321 (85 - 230VAC) com Hart + Modbus									C			
PROTEÇÃO EXTERNA												
Pintura epóxi RAL9002										1		
CALIBRAÇÃO												
Rastreada à RBC											A	
RBC											B	
MONTAGEM DO CONVERSOR												
Remota												1
Integral												2