


Transmissor		Modelo:	680UTG21	-	XX	XX	-	Itens adicionais	
		Standard	Opcional						
Nível		24 Vdc 4-20 mA 2 fios IP 65	Especificação do transmissor Notas: (opcional) *Alimentação: 220VAC *Comunicação: RS485 *Interligação: 4 fios		K				
Nível		24 Vdc 4-20 mA 2 fios IP 67 Historico de curva	Notas: (opcional) *Hart Generico *A prova de explosão		H				
Nível		24 Vdc 4-20 mA, RS 485, 2-4 reles 4 fios IP 67 Historico de curva	Notas: (opcional) *O tipo à prova de explosão só pode ser alimentado por 24 V. *Suporte remoto tipo à prova de explosão		B				
Nível		24 Vdc 4-20 mA / RS485, 2-4 reles 4 fios IP 65	Nota: *Display com nível e distância; *Alimentação: 220 Vac		PS				
Nível		24 Vdc 4-20 mA / RS 485 4 fios IP 66 Historico de curva	Nota: *Display Exibe o nível e a distância; Unidades (metros e pés); *HART genérico; *Alimentação: 220 Vac		PR				
Vazão		85-230 Vac & 18-36 Vdc 4-20 mA + RS 485 + Pulse 4 fios	Nota: *Rele adicional 1 ou 2 unidades		DR				
Distância		DC24V 4-20 mA / RS 485 2 fios / 4 fios IP 65	Nota: *O cliente deve informar previamente a distancia a ser medida; *Comunicação: RS485		S				
				Range de medição					
				Menor ou igual a 10 metros		10			
				Menor ou igual a 15 metros		15			
				Menor ou igual a 20 metros		20			
				Range especial		00			
				Suporte de instalação					
				Chapa dobrada em inox de fixação do sensor + suporte de proteção do sensor		S1			
				Proteção especial					
				IP68		P1			

Exemplos de códigos padrões:

680UTG21 -		DR	10	-	
-Medidor para medição de vazão para canal aberto		Especificação do transmissor			
-Range de medição de 0 a 2 metros		Range de medição			
-Não possui itens adicionais caso fosse necessario poderia inserir o kit de instalação S1		Itens adicionais			

Observações:

Todos os itens podem ser inseridos proteção IP68;
 O Hart possui funções limitadas para visualização;
 Para area explosiva consultar equipe de vendas;
 Comprimento do cabo de interligação é por padrão 10 metros caso necessite de um comprimento maior solicitar;