


**ENGINSTREL
ENGEMATIC**

 Folha de Especificação
600TM

 Data
29/06/2023

 Revisão
05

Modelo	600TM	X X	X X	X X	X X	X	X	X	X	X
TAMANHO										
(DN 3" - 12")	12									
(DN 3" - 24")	24									
(DN 3" - 36")	36									
(DN 3" - 48")	48									
(DN 3" - 60")	60									
(DN 3" - 80")	80									
REVESTIMENTO										
Teflon PFA	PF									
MATERIAL ELETRODO										
Aço inox 316L	SS									
Hastelloy C 276	HC									
Titânio Grade 2	TI									
Platina	PL									
MATERIAL PARTES EM CONTATO FLUIDO										
Inox 304	1									
Inox 316L	2									
Titânio Gr.2	3									
Duplex 2205	4									
Hastelloy C 276	5									
CONEXÃO PROCESSO										
2" NPT	N2									
2" BSP	B2									
ESPECIAL	Z									
ACOPLAMENTO										
Remoto	R									
Compacto (Integral)	C									
EXTRATOR (JACARÉ)										
Fornecido	E									
Não fornecido	X									
TOMADA DE INSTALAÇÃO (BOCAL + VÁLVULA)										
Fornecido	1									
Não fornecido	0									
CLASSE DE PROTEÇÃO										
IP67 (padrão)	P7									
IP68	P8									

Modelo Típico (Standard)

600TM.24.PF.SS.1.N2.R.E.1.P7