

Modelo:	300TMF	XXXX	X	XX	X	X	-	XX	XX
BITOLA DN 10 - DN 4000 (3/8" - 158")									
TIPO DE MONTAGEM Compacto C Remoto R									
ÁREA CLASSIFICADA Ex d IIC T6 Gb EX Não aplicável W									
MATERIAL Aço inoxidável 304L 304 Aço inoxidável 316L 316 Outros O									
CONEXÃO AO PROCESSO PN10 / PN16 / PN25 / PN40 (DIN) D** A15:150# / A30:A300# (ANSI) A** 10K / 20K / 30K / 40K (JIS) J** Tri-clamp (DN10 - DN100mm) C Roscado (DN10-DN100mm) T Inserção (DN32 - DN4000mm) I									
FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC85-250V AC DC24-36V DC									
SINAL DE SAÍDA 4 ~20 mA / Pulso / RS485 RS 4 ~20 mA / Pulso / Hart HT									

EXEMPLO DE CÓDIGO

300TMF-	100	C	W	316	A15	-	DC	HT
BITOLA								
TIPO DE MONTAGEM								
ÁREA CLASSIFICADA								
MATERIAL								
CONEXÃO AO PROCESSO								
FONTE DE ALIMENTAÇÃO								
SINAL DE SAÍDA								

