

Modelo:	890RD-	X	XX	X	X	X	XX	XX
TIPO DE ANTENA								
Comum		E						
Alta temperatura e pressão		S						
CONEXÃO AO PROCESSO								
1 1/2" NPT	(ASME B1 . 20 . 1)		2A					
2" NPT	(ASME B1 . 20 . 1)		3A					
3" NPT	(ASME B1 . 20 . 1)		4A					
1 1/2" BSP	(ENISO 228 - 1)		5A					
2" BSP	(ENISO 228 - 1)		6A					
3" BSP	(ENISO 228 - 1)		7A					
DN 50 PN 10 / 16	E 1092 -1 RF		1B					
DN 80 PN 10 / 16	E 1092 -1 RF		2B					
DN 100 PN 10 / 16	E 1092 -1 RF		3B					
DN 125 PN 10 / 16	E 1092 -1 RF		4B					
DN 150 PN 10 / 16	E 1092 -1 RF		5B					
2" 150 #	ASME B16. 5 RF		6B					
3" 150 #	ASME B16. 5 RF		7B					
4" 150 #	ASME B16. 5 RF		8B					
5" 150 #	ASME B16. 5 RF		9B					
6" 150 #	ASME B16. 5 RF		10B					
DN 50 PN 40	EM 1092 - RF		1C					
DN 80 PN 40	EM 1092 - RF		2C					
DN 100 PN 40	EM 1092 - RF		3C					
DN 125 PN 40	EM 1092 - RF		4C					
DN 150 PN 40	EM 1092 - RF		5C					
2" 300#	ASME B16. 5 RF		6C					
3" 300#	ASME B16. 5 RF		7C					
4" 300#	ASME B16. 5 RF		8C					
5" 300#	ASME B16. 5 RF		9C					
6" 300#	ASME B16. 5 RF		10C					
Customizado			X					
SINAL DE SAÍDA								
4 ~20 Ma + Hart + LCD Display			8					
Profibus PA			9					
CONEXÃO ELÉTRICA								
1/2" NPT			A					
M20 X 1,5			B					
Outros			X					
CERTIFICAÇÃO PARA ÁREA CLASSIFICADA								
Não aplicável			1					
Prova de explosão			8					
Proteção intrínseca			9					
Outros			X					
ITENS OPCIONAIS								
Plug de metal			J					
Dispositivo de purga			P					
Tubo do dissipador de calor da antena			D3					
Nada			X					
RANGE DE MEDIÇÃO (mm)								
			mm				XXXX	

EXEMPLO DE CÓDIGO

890RD-	E	5A	8	B	1	X	3500
TIPO DE ANTENA							
CONEXÃO AO PROCESSO							
SINAL DE SAÍDA							
CONEXÃO ELÉTRICA							
CERTIFICAÇÃO PARA ÁREA CLASSIFICADA							
ITENS OPCIONAIS							
RANGE DE MEDIÇÃO (mm)							

