

Modelo:	370TB	XXX	XX	XX	X
BITÓLA					
DN 4	0.04~0.25 m³/h	004			
DN 6	0.1~0.6 m³/h	006			
DN 10	0.2~1.2 m³/h	010			
DN 12	0.4~2 m³/h	012			
DN 15	0.6~3.6 m³/h	015			
DN 20	0.7~7 m³/h	020			
DN 25	1~10 m³/h	025			
DN 32	1.5~15 m³/h	032			
DN 40	2~20 m³/h	040			
DN 50	4~40 m³/h	050			
DN 65	7~70 m³/h	065			
DN 80	10~100 m³/h	080			
DN 100	20~200 m³/h	100			
DN 125	25~250 m³/h	125			
DN 150	30~300 m³/h	150			
DN 200	80~800 m³/h	200			
CONEXÃO AO PROCESSO					
	Flangeado	F			
	Clamp	C			
	Rosca	R			
MATERIAL DO TRANSMISSOR					
	Aço inoxidável 304L	S4			
	Aço inoxidável 316L	S6			
SINAL DE SAÍDA					
	Pulso / 4 ~20 mA				1
	Pulso + 4 ~ 20 mA (RS485 Opcional)				2

EXEMPLO DE CÓDIGO

370TB	025	FL	S4	0
BITÓLA				
CONEXÃO AO PROCESSO				
MATERIAL DO TRANSMISSOR				
SINAL DE SAÍDA				

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sensor	Pulso / 4 ~20 mA
Transmissor	Pulso + 4 ~ 20 mA (RS485 Opcional)
Fonte de alimentação	24VDC <10mA
Temperatura de processo	-20 ~ 120 °C
Temperatura ambiente	-20 ~ 50 °C
Possui partes móveis	

