

Modelo:	VF700	XXX	X	X	X	XX	XXX	X	XX	X	X	X
DIAMETRO												
	DN15 (1/2")	015										
	DN20 (3/4")	020										
	DN25 (1")	025										
	DN32 (1.25")	032										
	DN40 (1.5")	040										
	DN50 (2")	050										
	DN65 (2.5")	065										
	DN80 (3")	080										
	DN100 (4")	100										
	DN125 (5")	125										
	DN150 (6")	150										
	DN200 (8")	200										
	DN250 (10")	250										
	DN300 (12")	300										
	DN350 A DN2000 (14" A 80")	mm ¹										
FLUIDO DE PROCESSO												
	Vapor saturado	S										
	Vapor superaquecido	M										
	Gás comum	C										
	Comprimido	L										
	Outros	O										
PRESSÃO DE PROCESSO												
	0.6MPa	1										
	1.0MPa	2										
	1.6MPa	3										
	2.5MPa	4										
	4.0MPa	5										
TEMPERATURA DE PROCESSO												
	Até 250°C	2										
	Até 350°C	3										
MONTEGEM DO CONVERSOR												
	Compacto	C										
	Remoto	R1										
	Remoto (Com display adicional no computador)	R2										
CONEXÃO AO PROCESSO												
	Flange PN10 (DIN)	D10										
	Flange PN16 (DIN)	D16										
	Flange PN25 (DIN)	D25										
	Flange PN40 (DIN)	D40										
	Flange 150# (ANSI)	A15										
	Flange 300# (ANSI)	A30										
	Flange 10K (JIS)	J10										
	Flange 20K (JIS)	J20										
	Flange 30K (JIS)	J30										
	Flange 40K (JIS)	J40										
	Wafer	W										
	Roscado	T										
	Inserção	I										
MATERIAL DO CORPO												
	Inox 304	4										
	Inox 316	6										
COMPENSAÇÃO												
	Sem compensação	WO										
	Com compensação de temperatura	WT										
	Com compensação de pressão	WP										
	Com compensação de temperatura e pressão	W2										
SAÍDA												
	4-20mA pulso, RS485	A										
	4-20mA pulso, HART	B										
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA												
	24 VDC	D										
	3,6 Bateria	B										
	220 VAC	A										
CERTIFICAÇÃO												
	Não possui	W										
	Possui (Exia II CTS Ga)	E										

¹ - Escrever em milímetros o diâmetro da inserção

EXEMPLO DE CÓDIGO

VF600												
DIAMETRO												
FLUIDO DE PROCESSO												
PRESSÃO DE PROCESSO												
SINAL DE SAÍDA												
TEMPERATURA DE PROCESSO												
MONTEGEM DO CONVERSOR												
CONEXÃO AO PROCESSO												
CERTIFICAÇÃO										Observações		
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA										- Hart apenas para o remoto		
SAÍDA										- Flange 15 a 300 mm		
COMPENSAÇÃO										- Wafer 15 a 300 mm		
MATERIAL DO CORPO										- Roscado 15 a 100 mm		
										- Inserção 80 a 2000 mm		
										- Inox 304 é padrão		
										- Bateria apenas remoto		
										- 220VAC apenas computador		
										- Maior que 350mm inserção		



