

Modelo: 560	XX -	X	X	X	X	XX	X	-	XX
TIPO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO Diferencial de pressão		DP							
RANGE DE MEDIÇÃO									
-1 ~ 1 kPa		1							
-6 ~ 6 kPa		2							
-40 ~ 40 kPa		3							
-100 ~ 100 kPa		4							
-400 ~ 40 kPa		5							
-4 ~ 4 MPa		6							
-10 ~ 10 MPa		7							
SINAL DE SAÍDA									
4 ~ 20mA HART			H						
PROFIBUS PA			P						
FF			F						
Wireless hart			W						
Rede sem fio 4G			G						
PROCESSO DE CONEXÃO									
1/2" - 14NPT Femea				1					
1/2" - 14 NPT Femea				2					
ENTRADA DE CABO ELÉTRICO									
1/2" - 14NPT Femea					N				
M20X 1,5 Femea					M				
MATERIAL									
Material de isolamento do diafragma									
316 SST		2							
Hastelloy Alloy C-276		3							
Tântalo		4							
Banhado a ouro 304		5							
Liga Monel		6							
Outros		7							
Material da conexão									
316 SST					A				
316L SST					B				
Hastelloy Alloy C-276					C				
Liga de Monel					D				
Duas ligas de aço					E				
Aço super duplex					F				
FLUIDO DE ENCHIMENTO									
Silicone					S				
Óleo Inerte					F				
CÓDIGO ADICIONAL									
Montagem em um selo diafragma S1									
Montagem em coletor bidirecional S2									
Montar no coletor de três vias S3									
Montar no coletor de cinco vias S5									
coletor de três vias B1									
Suporte de montagem em aço inoxidável B2									
NEPSI à prova de explosão Exd D1									
NEPSI Intrinsecamente Seguro Exia I1									
FM à prova de explosão Exd D2									
FM Intrinsecamente Seguro Exia I2									
ATEX à prova de explosão Exd D3									
ATEX Intrinsecamente Seguro Exia I3									
Terminais integrados para proteção contra sobrecorrente, sobre-tensão e raios T1									
Desnatamento (Limpeza para serviços especiais) SK									
Carcaça de aço inoxidável SS									
Gancho metálico à prova de explosão EG									
Alta precisão de 0,03% HA									
Material do anel de vedação revestido com borracha de silicone FEP (anticorrosão e solvente orgânico) OM									
Certificação do material MC									
Certificação SIL SL									
CNEX à prova de explosão de poeira Ex tb F1									

Exemplo de código para transmissor de pressão GP:

560	DP	-	4	H	1	N	2A	S	-	B1
TIPO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO										
RANGE DE MEDIÇÃO										
SINAL DE SAÍDA										
PROCESSO DE CONEXÃO										
ENTRADA DE CABO ELÉTRICO										
MATERIAL										
FLUIDO DE ENCHIMENTO										
CÓDIGO ADICIONAL										


