

Modelo:	640DP	XX	XX	X	XX	XX	-	XX	XX	XX
RANGE DE MEDIÇÃO										
	0 - 1,5kPa	01								
	0 - 7,2kPa	02								
	0 - 36kPa	03								
	0 - 180kPa	04								
	0 - 1000kPa	05								
	0 - 2500kPa	06								
	0 - 10000kPa	07								
	0 - 25000kPa	08								
	0 - 40000kPa	09								
CONEXÃO AO PROCESSO										
	1/4" npt fêmea (direto na castanha)		R1							
	adaptador 1/2" npt fêmea		R2							
	adaptador 1/4" npt para tubo soldado ø14 mm		R3							
SAÍDA DE CONEXÃO ELÉTRICA										
	1/2" NPT FÊMEA (ADAPTADOR INOX)			A						
	M20x1.5 fêmea			B						
SINAL DE SAÍDA										
	4 a 20 mA + Hart (*1)				H4					
CLASSE PROTEÇÃO										
					IP65	P5				
MATERIAL DO DIAFRAGMA										
	Aço inoxidável 316L					S6				
	Aço inoxidável 304L					S4				
	Hastelloy C276					HC				
	Titânio grade 2					TI				
	Duplex 2205					SD				
	Monel					ML				
	Tântalo					TA				
MATERIAL DAS CASTANHAS (*2)										
	Aço inoxidável 316L					S6				
	Hastelloy C276					HC				
	Monel					ML				
ACESSÓRIOS (ACOMPANHAM TODOS OS EQUIPAMENTOS)										
	Bocal para solda								B1	
	Bocal + vedação + abraçadeira								B2	
	Suporte de fixação em tubulação								S1	

Notas:

1. Protocolo Hart "genérico", não pertence à Hart Foundation
 2. O material das castanhas definem também o material da válvula de dreno e dos adaptadores de conexão ao processo
- Os parafusos da castanha sempre considerar Inox

Exemplo de código para transmissor de pressão DP:

640GP 01 R1 A H4 P5 - S6 S6

RANGE DE MEDIÇÃO

CONEXÃO AO PROCESSO

SAÍDA DE CONEXÃO ELÉTRICA

(4 a 20) mA + Hart (*1)

MATERIAL DAS CASTANHAS (*2)

MATERIAL DO DIAFRAGMA

CLASSE PROTEÇÃO

